

Cennik ogrodzeń panelowych 2D

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne (dostępne):

- * ocynkowanie ogniowe
- * ocynkowanie+powleczenie poliestrowe
- * KTL (kataforeza)+powleczenie poliestrowe

- * Długość panela: 2508mm
- * Średnica drutów poziomych: 2x6mm
- * Średnica drutów pionowych: 5mm
- * Wymiar oczek: 50x200mm
- * Ilość drutów pionowych: 51
- * Panel zakończony jednostronnie drutami o dł 30mm



ocynkowane ogniowo

Wysokość panela cm	Długość słupa cm	Ilość mocowań do słupa	Cena za panel	Cena za słup 60x40	Cena za akcesoria	Cena za 1 mb systemu netto
63	170	2	83,30	31,03	19,50	53,53
83	170	2	101,11	31,03	19,50	60,66
103	170	2	113,08	31,03	19,50	65,45
123	170	3	131,87	31,03	26,00	75,56
143	200	3	151,13	36,51	26,00	85,46
163	230	3	168,77	41,99	27,95	95,48
183	230	4	188,56	41,99	29,90	104,18
203	260	4	202,36	47,46	31,85	112,67
223	300	5	223,71	54,76	33,80	124,91
243	320	5	243,43	58,41	35,75	135,04

KTL, lub ocynkowany + powleczony poliestrem RAL 6005

Wysokość panela cm	Długość słupa cm	Ilość mocowań do słupa	Cena za panel	Cena za słup 60x40	Cena za akcesoria	Cena za 1 mb systemu netto
63	170	2	102,04	36,96	19,50	63,40
83	170	2	128,60	36,96	19,50	74,02
103	170	2	133,16	36,96	19,50	75,85

123	170	3	156,50	36,96	26,00	87,79
143	200	3	179,84	43,48	26,00	99,73
163	230	3	197,96	50,01	27,95	110,37
183	230	4	220,04	50,01	29,90	119,98
203	260	4	240,10	56,53	31,85	131,39
223	300	5	263,80	65,23	33,80	145,13
243	320	5	291,22	69,58	35,75	158,62

Produkty oznaczone kolorem szarym utrzymywane są na stanie magazynowym

Inne kolory: * 6009, 7016, 7030, 8017, 9005, 9010, 5010: dopłata 7% do wersji w kolorze RAL 6005
* pozostałe kolory według indywidualnej kalkulacji

Uwaga: Panele zabezpieczone technologią KTL (kataforeza - pokrycie zgrzanych paneli fosforanem cynku). Dostępne są do wysokości 2030mm

